

NOUVEAUTÉ 2012

Têtes d'attelages
+ moyeux AL-KO
sur remorques freinées



SATELLITE

FABRICATION
FRANÇAISE

RSA • Tél. 33 (0)5 56 20 39 59 • info@rsa-fr.com • www.rsa-fr.com



NOUVEAU

Ridelle grillagée

Plus facile à monter
Plus simple à utiliser
Jeu et bruits réduits



Parcs & Jardins • Plateaux multi-usages

JX



Plancher bois multicouches • Double chassis porteur et roulant
Structure rigide et robuste galvanisée à chaud

SPECIFICATIONS

- Attelage oléopneumatique à recul automatique
- Basculement par vérin à gaz
- Basculement hydraulique
- Châssis basculant galvanisé formant mini-ridelles et rancher
- Essieux à corps galvanisé
- Plateau surbaissé large (1,66 et 1,82 m) Antidérapant
- Roue jockey télescopique
- Système de signalisation avec feux monoblocs encastrés et protégés
- Plaque d'immatriculation pivotante pour chargement et déchargement

OPTIONS

- Hayon de chargement rabattable en acier galvanisé formant rampe de chargement
- Ridelles tôle nervurée galvanisée avec hayon avant ouvrant et hayon arrière de chargement (hauteur totale 0,34 m)
- Ridelles grillagées (h=0,7 m) indépendantes articulées
- Roue de secours avec support

JX	P.T.A.C.	Charge utile ⁽¹⁾	Roues	Freins	Basculement		
					/S Standard	/VG Vérin Gaz	/VH ⁽²⁾ Hydraulique
1 essieu - Plateau 3,02 x 1,66							
JX070A	750 / 650 / 500	540	145 R 13 T	-	●	●	●
JX091A	900 / 750	650	165 R 13 T	●	●	●	●
JX131A	1300 / 1200 / 1100 / 1000	1000	165 R 13 C	●	●	●	●
JX151A	1500 / 1300 / 1100 / 1000	1220	185 R 14 C	●	●	●	●
2 essieux - Plateau 3,02 x 1,66							
JX152A	1500 / 1300 / 1100 / 1000	1140	145 R 13 T	●	●	●	●
2 essieux - Plateau 3,63 x 1,82							
JX203A	2000 / 1800 / 1500	1520	155 R 13 C	●	●	●	●
JX253A	2500 / 2200	1970	165 R 13 C	●	●	●	●

(1) Capacité technique du modèle. Réduire la charge utile au prorata du P.T.A.C. choisi.
Version standard - Déduire équipements et options : timon articulé, ridelles, basculement...
(2) Recommandé pour une utilisation professionnelle

Existe en
roues dessous
(RJX)

Comment définir
une référence



Exemples

JX050A/S = P.T.A.C. 500 kg / Basculement standard
JX152A/VG = P.T.A.C. 1300 kg / Basculement vérin à gaz
JX253A/VH = P.T.A.C. 2500 kg / Basculement hydraulique



Timon
réglable
Sur JX203A et
JX253A